

## Skyddsvägg till eldstaden, enkel

Säkerhetsavståndet till sidorna ock bakåt kan minskas med hälften genom användning av en enkel skyddsskärm. Avståndet mellan bastuugnen och skyddsskärmen måste dock alltid vara minst 50 mm.



Skyddsväggen passar för användning tillsammans med följande Narvi Oy:s produkter:

- » Narvi NC 16–24, NC 20 VS, Mirva, Mirva ES
- » Kota Luosto, Luosto VS, Inari, Pallas, Kuru, Kamiina, Natura Mini, Novelty
- » Aito 16–24, 16–24 VS

Vilken skyddsvägg som behövs kan bero på var och på vilken produkt den används. Vid val och montering av skyddsvägg bör man beakta produktens storlek, bastuns form och riktningen för badkastning. Dessutom bör man även lämna tillräckligt med utrymme för en eventuell vattenbehållare. En bastuugn med sidomonterad vattenbehållare behöver t.ex. en bredare skyddsvägg än en bastuugn med frontmonterad vattenbehållare.

Skyddsväggen används för att skydda en vägg av antändligt material mot värmestrålning. Om golvet är av antändligt material eller ett klinkergolv måste Narvis monteringsplatta användas under eldstaden. Monteringsplattan är tillvalsutrustning och levereras inte tillsammans med produkten.

Vid användning av en Kota skorsten måste den monteras så att skorstens isolerade del sträcker sig nedanför skyddsväggens överkant. Detta hjälper att eliminera effekten av värmestrålning från oisolerade skorstendelar på konstruktioner av antändligt material.



### ▲ MONTERINGSRITNINGAR FÖR ELDSTADENS SKYDDSVÄGG