

Kiuaskivitalukko Narvi Oy

Jatkuvalämmitteiset kiukaat, oliiviindiabaasi, lohkottu	5-10 cm kiveä / kg	10-15cm kiveä / kg		
KOTA PALLAS		35		
KOTA LUOSTO / VS		35		
KOTA INARI	40	20		
KOTA KURU 14 / 14VS		35		
KOTA KURU 20		40		
NARVI NC 16		50		
NARVI NC 20		60		
NARVI NC 24		80		
NARVI NC 20 VSO/VSV		50		
NARVI STONY 20	60	150		
NARVI STONY 18	160	40		
NARVI STONY 30	260	80		
NARVI LÖYLYMESTARI		100		
NARVI 30		60		
NARVI 50		100		
NARVI VELVET	100	60		
AITO 16/ 16VS		50		
AITO 20/ 20VS		60		
AITO 24/ 24VS		80		
MIRVA / MIRVA ES		40		

Kertalämmitteiset kiukaat, oliiviini, lohkottu	7-12cm kiveä/ kg	12-20cm kiveä/ kg	>20cm kiveä/ kg	keraamiset kivet sarja / kg
AITO AK-47	20	40	30	X (65kg)
AITO AK 57	40	60	60	X (95kg)
AITO AK-57 K	40	100	60	X (135kg)
AITO AK-68				X (200kg)
AITO AK-78				X (260kg)
AITO AK-95				X (440kg)
AITO AK-110				X (600kg)

Sähkökiukaat oliiviindiabaasi, lohkottu	5-10 cm kiveä / kg	10-15cm kiveä / kg		
NARVI VELVET	140			
NARVI SLIM	30			
NARVI NM	30			
NARVI SOFTY	120			
NARVI STONET	60			
NARVI LÖYLYVALMIS		80		
NARVI ULTRA	50			
NARVI ULTRA BIG	120			
NARVI NC ELECTRIC	30			
NARVI SMOOTH	100			
NARVI TRIO	40			
KOTA SAANA	80			

Kivien ladonnan tulee olla ilmava. Oikea määrä jatkuvalämmitteisille ja sähkölämmitteisille on kiukaan yläpinnan taso, ei yli tai alle. Kertalämmiteisiin tulee jäädä ilmatilaa kivien ja kannen väliin 5-10cm.

