

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDEKLARATION
YhdyshormiCPR

1. Unique identification code of the product-type / Produkttypens unika identifikationskod:
Connecting Flue / Förbindelsekanal EN 1856-2
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) / Typ-, serienummer eller annan märkning som möjliggör identifiering av byggprodukt som behövs för Artikel 11(4):
Kota Yhdyshormi
EN 1856-2-T600-N1-D-V2-L99200-G1000(wall/vägg)/G1200(roof/tak)
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer / Avsedd användning av byggprodukt i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, såsom föreskrivs av tillverkaren:
Metal connecting flue, painted or enamelled, to convey combustion products from the fireplace fired by natural wood logs into chimney.
Metall förbindelsekanal, målad eller emaljerad, mellan ugn och skorsten för rökgas av vedeldad ugn.
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5) / Namn, registrerat företagsnamn, eller registrerat varumärke samt tillverkarens adress, som krävs enligt artikel 11 (5):
Narvi Oy, Yrittäjätie 14, FIN-27230 Lappi, www.narvi.fi
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / System för bedömning och konstant kontroll av prestanda, av byggprodukt som anges i bilaga V:
AVCP 2+
6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / Vid prestandadeklarationen om en byggprodukt omfattas av harmoniserade standarden:
VTT Expert Services Oy, NB 0809, EN 1856-2:2009 (report / rapport 0809-CPD-0769)
7. Declared performance / Deklarerad prestanda:

Essential characteristics Väsentliga egenskaper	Performance Prestanda	Harmonized technical specification Harmoniserad teknisk specifikation
Temperature class / Temperaturklass	T600 (fireplace max nominal gas temperature 600°C / elstad max nominella rökgastemperatur 600°C)	EN 1856-2:2009
Pressure class / Tryckklass	N1 (low pressure chimney / undertryck skorsten)	
Condensate resistance rating / Kondensatens resistensklass	D (dry conditions / torra drifttillstånd)	
Corrosion resistance class / Korrosionsresistensklass	V2	
Material (Lxx) and nominal thickness of wall / Material (Lxx) och nominell vägg tjocklek	L99200	
Sootfire resistance (G) and distance to combustible material / Resistensklass för soteld (G) och avstånd till brännbart material	G1000 (wall / vägg) / G1200 (roof / tak)	
Dangerous substances / Farliga ämnen	No / Nej	

8. Signed for and on behalf of the manufacturer / Undertecknad på uppdrag av tillverkaren av;

Lappi, 28.6.2013



Manu Nummela, Product development manager / Produktutvecklingschef