

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. Stony20CPR

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Jatkuvalämmitteinen saunan kiuas EN 15821:2010, Narvi Stony 20
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Narvi Stony 20
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Jatkuvalämmitteinen saunan kiuas, polttoaine puuklapi
- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Narvi Oy, Yrittäjätie 14, FIN-27230 Lappi, www.narvi.fi
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritelty tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
-
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
AVCP 3
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:
VTT Expert Services Oy, NB nro 0809 on suorittanut testauksen standardin EN 15821:2010 mukaisesti (VTT-S-00384-15)
- Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmet
Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille) -mukaan lukien ilmoitettu suojaetäisyys palaviin materiaaleihin:	Hyväksytty	EN 15821:2010
takana	200mm	
sivulla	150mm	
sisäkattoon	1220mm	
Savukaasun lämpötila	462°C	
Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan:		
-hiilimonoksidipäästö 13% happipitoisuudella (O2)	Hyväksytty (0,14%)	EN 15821:2010
-kokonaishyötysuhde	Hyväksytty (67%)	
-savukanavan veto	12Pa	
-lämmöntuotto (toisin sanoen nimellislämmöntuotto huonetilaan)	16,3kW	
-polttoaineläisäykset	4,5+2,5+2,5+2,5=12kg	
Pitkäaikaikäkestävyys	Hyväksytty	

Lämpöturvallisuuksitestin savukaasujen maksimilämpötila 594°C.

- Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lappi, 29.1.2015



Manu Nummela, Tuotekehityspäällikkö